

MODEL
MJ15DP

Su Soğutma 3 Faz 50/60 Hz DİZEL

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Harici Tip Prizmatik Yakıt Tankı (500-10000 Lt)
- Harici Tip Silindirik Paslanmaz Yakıt Tankı (500-10000 Lt)
- Manuel veya Otomatik Yakıt Dolum Sistemi
- Yakıt ve Su Ayrıcı Filtre
- Dizel Motor Yağ ve Yakıt Isıtma Sistemi
- Dizel Motor Analog Göstergeleri
- Şartname Özel Kumanda Sistemi
- Uzaktan İzleme Sistemi

JENERATÖR

MODEL	MJ15DP
Tipi	2 silindirli, hava soğutmalı
Frekans(Hz)	50 Hz
Stand By Güç (kVA)	17 kVA
Prime Güç (kVA)	15 kVA
Gerilim (V)	400/230V
Hız(r/min)	3000
Faz	3 Faz
Power Factor	0.8

DİZEL MOTOR

MARKASI	
Tipi	Enjektörlü, 4 zamanlı, hava soğutmalı dizel motor
Silindir Hacmi (cc) Silindir	997
Sayısı	2
Yakıt Tüketimi (g/kw*h) Marş	≤270
Sistemi	Elektrikli marş
Yakıt Tipi	Dizel
Yakıt Tank Kapasitesi (lt) Yağ	25 lt
Kapasitesi (lt) Silindir Çapı x	3.8 lt
Strok(mm)	92x75

ÖZELLİKLER

Yakıt Göstergesi	Dahil
Voltajmetre & Frekansmetre	Dahil
AC Devre Kesici	Dahil
Monofaze Priz	Dahil
DC çıkışı 12V 8.3 A	Dahil
Düşük Yağ Seviye Göstergesi	Dahil
Trifaze Priz	Dahil
Çekme Kolu & Tekerlek	Dahil

ÖLÇÜ-AĞIRLIK

Ölçüler(mm)	1280 x 750 x 880
Net Ağırlık(kg)	285 kg

Aytemiz-Makelsan, model, teknik özellikler, renk, donanım ve aksesuarlar üzerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
N/A: Bu ölçü ve ağırlıklar, projenin özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.